

カメラ仕様	イメージセンサー	1/3 CMOS イメージセンサー
	シグナル雑音比	44dB(Max)
	シグナルシステム	NTSC or PAL
	有効画素数	720(H)×480(V)
	ビデオアウト	コンポジット(1Vp-p,75ohm)
	オーディオ	内蔵マイク(-40±3dB)
	レンズ	ワイドビューレンズ(Diagonal 210°)
	画角	水平(最大160°) 垂直(最大120°)
	作動電圧	DC10-32V(瞬間電圧最大40V)
	最大消費電力	80mA,12V / 50mA,24V(IR,未作動時)
		200mA,12V / 100mA,24V(IR,作動時)
	動作温度	-20℃~70℃
	重量	約190g(ケーブル含まない)
	本体サイズ	約76(W) × 47(H) × 42(D)mm
	防塵防水規格	IP67
赤外線センサー	赤外線ランプ×8	
モニター仕様	作動電圧	DC12-24V
	最大消費電力	12V,400mA / 24V,210mA
	ビデオタイプ	NTSC or PAL
	ビデオ入力レベル	1Vp-p,75ohm
	画面サイズ	7インチLED Back light LCD(800*480)WVGA
	本体サイズ	約183.5 × 109.5 × 16.5mm
	重量	約360g
	動作温度	0℃~60℃

※無線送信機内蔵のため専用

※無線受信機内蔵のため専用