

カメラモニターリスト

後方視界看視装置等の型式及び品番				カメラ取付範囲(レンズセンター)						画像表示設置取付可能範囲		映像表示までの時間
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
後方視界看視装置の型式及び品番	カメラの型式及び品番	画像表示装置の型式及び品番	構成機器の型式及び品番	車両最大幅(ポール設置最大幅)【mm】	カメラ上下角度【°】	車両中心からの距離【mm】	車両後端からの距離【mm】	カメラ取付高さ【mm】	特記事項	画像表示設置中心までの距離【mm】	画像表示装置の取付方法	信号入力から映像表示までの時間【s】
GX-111AHD	YKC-400HD	YKM-700HD	/	2,500	-35 ~ -40 ※1 -25 ~ -40 ※1	左右0~350 ※2	+61 ~ -500 ※3 +65 ~ -500 ※3	1,700~3,854 550~1,699	モニターカメラ延長ケーブル(10m+15m)を接続した場合のケーブル最長の組み合わせは25m	1,500	天井からの吊下げ・ダッシュボード設置	1.8(12V/24V)

※1 取付角度の水平から「下向きがー表記」

※2 車両中心を「左右0表記」

※3 車両最後端から「車両後方側+表記」「車両前方側-表記」